



Specifiche

Modello	SR200-06	SR200L-06	SR200-08	SR200L-08
Fluido	Aria			
Dimensione porta	1/8"		1/4"	
Pressione di esercizio	Standard tipo: 0.05-0.9MPa(7-130Psi)		Bassa pressione tipo: 0.03-0.4MPa(4-57Psi)	
Pressione di prova	1.5MPa(215Psi)			
Temperatura	-20-70°C			

Codice di ordinezione

SR	200	L	08	□	G
Modello SR: Regolatore (Mini tipo)	Serie codice 200: Serie 200	Pressione Vuoto: Standard L: Bassa pressione	Dimensione porta 06: 1/8" 08: 1/4"	Scala Vuoto: Mpa P: Psi B: Bar Z: Doppio-scala(psi, kgf/cm ²)	Tipo di filettatura G: G P: PT

Simbolo



Caratteristiche del prodotto

1. Installazione a pannello o tramite staffa indipendentemente dalla tubatura utilizzata;
2. Struttura compatta di facile installazione ed utilizzo;
3. Regolazione della pressione affidabile e precisa;
4. Disponibile con regolatore standard o specifico per le basse pressioni (massima pressione regolabile 0.4 MPa).

Pressione e caratteristiche del portata



Dimensioni

