

# MOLTIPLICATORI DI PRESSIONE



## CARATTERISTICHE:

Regolatore di pressione in ingresso incluso. In uscita, è consigliabile montare una valvola di ritegno (unidirezionale) prima del serbatoio.

Per un funzionamento ottimale, si consiglia di utilizzare un serbatoio e una valvola di ritegno unidirezionale prima del serbatoio. alimentare sia il moltiplicatore sia il serbatoio con la pressione di rete. Contattaci oggi stesso per ulteriori informazioni e per discutere delle tue specifiche esigenze.

### Caratteristiche:

- Rapporto di moltiplica: X 2 (max 20 BAR in uscita)
- Fluido: Aria filtrata o gas inerte
- Pressione max ingresso: 10 BAR
- Passaggio aria: VBA40 (1900 litri/min)
- Temperatura ambiente: 0 + 50 gradi
- Ripristino: Reset automatico differenziale

### TAGLIE:

1. VBA10-1/4"
2. VBA20-3/8"
3. VBA40-1/2"

MODELLO	VBA10-1/4"	VBA20-3/8"	VBA40-1/2"
FLUIDO	ARIA COMPRESSA		
RAPPORTO DI MOLTIPLICA	X 2		
MECCANISMO DI MODULAZIONE PRESSIONE	REGOLATORE DI PRESSIONE INCLUSO		
PORTATA MAX	230 L/min (ANR) (8.1 SCFM)	1000 L/min (ANR) (35.3 SCFM)	1900 L/min (ANR) (67.1 SCFM)
INTERVALLO DI PRESSIONE IMPOSTATO	0.2 - 2.0 MPa (29 -190 psi)	0.2 - 1.0 MPa (29 -145 psi)	
INTERVALLO DI PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE	3 MPa (435 psi)	1.5 MPa (217.5 psi)	
ATTACCO MOLTIPLICATORE	1/4"	3/8"	1/2"
ATTACCO REGOLATORE	1/8"	1/8"	1/8"
TEMPERATURA AMBIENTE E FLUIDO	da 2° a 50° C		
INSTALLAZIONE	ORIZZONTALE		
LUBRIFICAZIONE	GRASSO (NON LUBRIFICATO)		
PESO	0.84 KG	3.9 KG	8.6 KG

KTEAM SRL TUTTO PER L'ARIA COMPRESSA  
 SEDE: Via Di Pratignone N. 39-39 A  
 50041 Calenzano (FI)  
 Tel. 0558839908 [info@kteamsrl.it](mailto:info@kteamsrl.it)  
 Fax. 0555321967

FILIALE DI LUCCA: Via Dei Casoni N.7  
 55016 Porcari (LU)  
 Tel. 05831797154 [lucce@kteamsrl.it](mailto:lucce@kteamsrl.it)  
[www.kteamsrl.it](http://www.kteamsrl.it) SHOP-ONLINE